



# 消泡剂 KW132

## 产品说明书

### 产品描述和应用

**KW132**是一种高效、快速、用途广泛的消泡剂和抑泡剂。它包含几种活性成份，能够在较广的pH值范围和水中较多污染物的情况下，快速、有效地进消泡和防止泡沫的发生。

**KW132**能够在多种场合下应用，包括废水处理、工业冷却水处理、酸洗和碱洗情况下的水处理中消除和抑制泡沫，它能够在水中快速分散，pH适用范围为4~12。

### 产品性质

以下数据为该产品的典型性质。

外观与性状	淡黄色澄清液体
比重	0.8~0.9
冰点	-14 °C
pH(100%)	10~11
水溶性	可分散

### 用量与投加

**KW132**是一种活性很高的消泡抑泡剂，一般用量为1~30ppm，可根据现场泡沫的情况确定加药量。它可以直接投加，也可以稀释2%~10%再投加。我公司的代表可以帮助你确定产品的最佳用量和最适合的加药点，以便获得最好的处理效果。

关于药剂用量浓度和投加设备的完整信息，请与凯威尔公司的现场工程师联系。

### 服务

凯威尔公司的现场工程师将为您制订具体的水处理计划。

### 材料兼容性

鉴于该产品与不同塑料的相容性不同，我们推荐在使用前测试其相容性，建议使用304/316不锈钢，PE或PVC材料。

### 安全操作与储存

**KW132**的操作时需要特别小心。鉴于该产品的特别用途，您必须仔细查看材料安全数据表（MSDS），以确保您将进行的应用得以安全完成。当操作**KW132**时，应严格遵循MSDS里描述的任何预防措施。此外，请阅读所有使用准则和安全/操作指导，确保所有相关的现场人员接受正确的培训。

**KW132**应储存于通风良好的地方，勿置于阳光直射处，储存于4°C到49°C的环境中。未开封产品的厂内推荐储存时限为12个月。

### 备注

若您需要任何协助或信息，请联系凯威尔公司的业务代表或技术人员，或拨打服务专线：(86-769) 8522 9575，传真专线：(86-769) 8524 7911。