



消泡剂 KW199

产品说明书

产品描述和应用

KW199是一种高效、快速、用途广泛的消泡剂和抑泡剂。它是水基的液态消泡抑泡剂，能够在极广的pH值范围和水中较多污染物的情况下，快速、有效地进消泡和防止泡沫的发生。

KW199能够在多种场合下应用，包括废水处理、工业冷却水处理、造纸工艺过程中的消除和抑制泡沫，它能够在水中快速分散，pH适用范围为2~10。

产品性质

以下数据为该产品的典型性质。

外观与性状	白色液体
比重	0.9~1.0
气味	无
pH(100%)	7.0~8.5
水溶性	完全溶解

用量与投加

KW199的使用非常简便，一般用量为5~300ppm，可根据现场泡沫的情况确定加药量。它可以直接投加，也可以进行稀释2%~10%再投加。我公司的代表可以帮助你确定该产品的最佳用量和最适合的加药点，以便获得最好的处理效果。

关于药剂用量浓度和投加设备的完整信息，请与凯威尔公司的现场工程师联系。

服务

凯威尔公司的现场工程师将为您制订具体的水处理计划。

材料兼容性

鉴于该产品与不同塑料的相容性不同，我们推荐在使用前测试其相容性，建议使用304/316不锈钢，PE或PVC材料。

安全操作与储存

KW199的操作时需要特别小心。鉴于该产品的特别用途，您必须仔细查看材料安全数据表（MSDS），以确保您将进行的应用得以安全完成。当操作**KW199**时，应严格遵循MSDS里描述的任何预防措施。此外，请阅读所有使用准则和安全/操作指导，确保所有相关的现场人员接受正确的培训。

KW199应储存于通风良好的地方，勿置于阳光直射处，储存于4°C到49°C的环境中。未开封产品的厂内推荐储存时限为12个月。

备注

若您需要任何协助或信息，请联系凯威尔公司的业务代表或技术人员，或拨打服务专线：(86-769) 8522 9575，传真专线：(86-769) 8524 7911。